



**Proveedor: ESVA SOLUTIONS
S,A, DE C,V,**

VpCI-327

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI®-327 es un inhibidor de corrosión base solvente, listo para utilizar, el cual protege de dos maneras únicas:
Primero, VpCI®-327 forma una capa resistente la cual se fija en las superficies del metal, proporcionando una protección excelente contra la corrosión por contacto. Además de esta película, VpCI®-327 tiene inhibidores de la corrosión en fase vapor que se condensan y forman una barrera protectora sobre las superficies de metal. La formación de la película y la acción fase vapor combinadas, proporcionan una protección contra la corrosión completa para las partes internas del metal.

Además VpCI®-327 es un producto excelente para quitar huellas de las superficies de metal, quedando limpia y protegida del óxido. VpCI®-327 es muy económico debido a su alto rendimiento superficial.

VENTAJAS

- La protección es eficaz incluso en las condiciones más adversas, como con una humedad relativa del 100% y en presencia de cloruros.
- Desplaza la humedad.
- Cumple la norma MIL-C-15074 E
- Cumple la norma MIL-C-81309 E
- No contiene cromatos, nitritos, inhibidores base fosfato, sulfonatos o compuestos de calcio
- Alta penetrabilidad.
- Utiliza como portadores los destilados más finos del petróleo.
- Pasa en filtros por debajo de 1 micrómetro.

APLICACIONES TÍPICAS.

VpCI®-327 puede ser usado para proteger aluminio, aluminio de molde, metales féreos, cobre y aleaciones. La capa de producto

(menos de 20 micras o 0,9 milipulgada de espesor) proporcionará una protección contra la corrosión de hasta 24 meses bajo techado.

VpCI®-327 puede ser aplicado por inmersión, pulverización o con brocha, en muchas etapas de la fabricación, el almacenaje o en el envío del metal.

METALES PROTEGIDOS

- Aluminio, aluminio de molde y aleaciones de aluminio.
- Metales féreos
- Cobre y aleaciones

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Aspecto	Líquido amarillo claro
Punto flash	71° C
Contenido no volátil	36-47%
pH	8,5-9,5 (1% acuoso)
Densidad	0,81-0,84 Kg. /l

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

VpCI®-327 está disponible en bidones de 19 litros y 208 litros. Evitar que el producto se congele.

Temperatura mínima de almacenaje: -18° C
Temperatura máxima de almacenaje: 49° C



www.esvasolutions.com

SOLO PARA USO INDUSTRIAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ENVASE FIRMEMENTE CERRADO
NO INGERIR
CONSULTE LA HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD PARA MÁS
INFORMACIÓN

LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC® creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no están garantizadas. CORTEC® garantiza que los productos de CORTEC® estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC® bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC® del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC® no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC®. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC® SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**