



**Proveedor: ESVA SOLUTIONS
S.A.DE C.V.**

VpCI-418

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

VpCI-418 es un limpiador desengrasante alcalino para limpieza industrial, en petroquímica y en equipos marinos. VpCI-418 está diseñado para su uso en maquinas de limpieza potentes, limpiadores con elevada agitación y limpiadores con spray a alta presión.

VpCI-418 es no inflamable, libre de nitritos, no tóxico y no presenta los problemas asociados a limpiadores con base fosfato.

VpCI-418 contiene inhibidores para proteger el metal de la corrosión después de la limpieza. Es muy bueno para eliminar depositos difíciles como hidrocarburos pesados, grasas, compuestos de pulido y aceites de maquinaria.

CARACTERÍSTICAS

- Limpiador químico y desengrasante con la particular característica de poder limpiar depósitos de hidrocarburos.
- Libre de nitrito y amina.
- Contiene inhibidor de corrosión para protección multimetal.
- Requiere acción mecánica para ser efectivo
- No deja ningún film adicional y no afecta alas características de adhesión de pinturas.
- Previene la corrosión flash.
- Se puede usar en cristal y la mayoría de los plásticos.
- No hace espuma.

APLICACIONES TÍPICAS.

- Taladros y maquinaria contaminada con depósitos de hidrocarburos.
- Maquinas, motores, etc. cubiertos con grasa y depósitos de aceite.
- Chapas, láminas y fundición cubiertas por films aceitosos antes de ser pintados .
- Partes metálicas contaminadas con compuestos de estampado y pulido.
- Limpieza a presión.

MÉTODO DE APLICACIÓN.

VpCI-418 puede ser aplicado con cualquier equipo convencional de limpieza a presión.

Mezclar VpCI-418 hasta disolverlo totalmente en agua. Medir mediante pH o refractómetro para comprobar el correcto uso.

DISOLUCIONES RECOMENDADAS.

La dosificación se realizará de la siguiente forma:

- Limpieza severa y protección para corrosión:

Para grasa, crudo, superficies de hormigón y estructuras, usar 5-8% en peso de VpCI-418 en agua.

- Limpieza normal:

Para maquinaria, equipos offshore y tanques contaminados con depósitos medios, usar 3% en peso de VpCI-418 en agua.

- Limpieza ligera:

Usar 2% en peso de VpCI-418 en agua.

- Temperatura de aplicación:

VpCI-418 es recomendado para su uso en un intervalo de temperaturas entre 30 y 71°C.

PROPIEDADES TÍPICAS.

- * Apariencia: Plovo amarillo
- * pH: 11,8-12,8 (1% agua)
- * Contenido no-volatil: 97-100%

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO.

VpCI-418 está disponible en sacos de 2,3 Kg, 23 Kg y 45 Kg.



www.esvasolutions.com

LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC[®] creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC[®] garantiza que los productos de CORTEC[®] estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC[®] bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC[®] del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC[®] no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC[®]. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC[®] SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**